



Filler

IZNIMNO LAGANO PUNILO ZA POPRAVKE I OBRADU

- ✓ Spremno za korištenje
- ✓ Za unutarnju i vanjsku primjenu
- ✓ Traje duže vrijeme, čak i nakon što je često korišteno
- ✓ Jednostavno za rukovanje

Tehnička svojstva

- Viskoznost: pasta.
- Gustoća: (23 °C): 0,420 +/- 0,010 g/cm³.
- Temelj: voda.
- Otvrđivanje: bez skupljanja i pucanja.
- Može se prebojati: nakon jednog sata.
- Rok trajanja: 24 mjeseci, na suhom, hladnom i bez mraza.
- Sigurnosne mjere: molimo pogledajte sigurnosno-tehnički list.

Pakiranje

Filler - posuda 250ml	601025000
Filler - kanta 5l	601005000
Filler - posuda 750ml	601075000
Filler - kartuša 300ml	601106000

Proizvod

Karakteristike

- Boje snjega, super lagan, elastično punilo za popravak
- Spremno za korištenje u zatvorenom i otvorenom prostoru
- Jednostavna pasta za rukovanje
- Bez zrnca:
 - lako se razmazuje
 - super glatki rezultat
 - nema potrebe za brušenjem
- Izvrsno vezivanje na svim poroznim materijalima.
- Vodootporna i brzo se može prebojati.
- Podnosi skupljanje i ekspanziju bez pucanja.
- Traje duže vrijeme, čak i nakon što je često otvarano

Primjene

Za popunjavanje rupa, puknuća i spojeva u zidovima i stropovima, žbuke i štukature, gipsanih ploča, ploče od gipsa i blokova, drva, mehanih ploča i tvrde ploče, kamena, vapnenca, porognog betona i svih poroznih građevinskih materijala.

Za profesionalne popravke oštećenja na obojenim ili ožbukanim površinama.

Može se brzo prebojati.

Filler je savršena priprema i osigurava glatku završnu obradu prije farbanja ili ukrašavanja zidova i stropova, drvenih radova, gipsanih ploča i štukature.

Nije pogodan za uporabu na površinama kao što su metal ili plastika.

Nanošenje

Nanelite punilo na suhu površnu, bez prašine i bez masti, bez boja koje se ljušte, žbuke itd.

Za jačanje slabih i / ili labavih površina preporučuje se prethodno tretiranje Fixprimer-om (fixer).

Kako bi se postiglo brže otvrđivanje s popravcima dubljim od 3 cm, nanelite Filler u slojevima.

