



Roof Tape

VRHUNSKA NEUNIŠTIVA TRAKA

- ✓ Tanka, neuništiva traka
- ✓ Odlična svojstva prijanjanja
- ✓ Vodonepropusna i hermetična

Hidroizolacija

Tehnička svojstva

- Potpora: laminirani aluminijski film pojačan s P.E.
- Prianjajuća masa: modificirana butilna guma.
- Debljina: 0,7 mm.
- Specifična težina: 1050 gr/m².
- Otpornost:
 - temperatura: -30°C do +100 °C.
 - voda: savršena
 - U.V.: jako dobra.
 - otapala: nije otporna.
- Rok trajanja: na hladnom i suhom, 1 godina.

Pakiranje

Roof Tape - rola 10m * 50mm	603058000
Roof Tape - rola 10m * 100mm	603258000
Roof Tape - rola 10m * 150mm	603158000

Proizvod

Karakteristike

- ROOF TAPE je neuništiva, tanko laminirana traka za popravke s vodootpornim slojem ljepila. Savršena je za sve Vaše trajne hidroizolacijske popravke. ROOF TAPE se sastoji od 2 tanka sloja aluminija s polietilnim slojem u sredini i modificiranom butilen gumom s prianjajućim svojstvom.
- Prednosti:
 - vrlo visoka otpornost na deranje
 - vrlo fleksibilna i jednostavna za uporabu
 - vrlo visoko inicijalno prianjanje na većinu građevničkih materijala
 - može se prebojati
 - UV otporna

Primjene

- Idealno za olovne popravke.
- Brtvljenje verandi.
- Savršeno se lijepi na beton, olovo, cink, čelik, aluminij, lakove, krovove i staklo.
- Brtvljenje odvodnih cijevi.

Nanošenje

- Temperatura primjene između + 5 ° C i + 40 ° C. ,
- Nanesite na čistu, suhu i stabilnu površinu.
- Odrežite željenu duljinu i skinite zaštitni film.
- Nanesite bez mjehurića zraka i čvrsto pritisnite prema dolje.